

CINTA CORTE FÁCIL 200

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Es una cinta plástica del tipo corte fácil, con excelente resistencia a la tensión y nivel de adhesivo. Disponible en diferentes medidas para cualquier necesidad.

CONSTRUCCIÓN:

RESPALDO	Película de Polipropileno Biorientado
ADHESIVO	Acrílico
COLOR	Transparente



*Las presentaciones del producto pueden variar.

APLICACIONES TÍPICAS:

Utilizada para el forrado de libros, en el uso cotidiano en el hogar, oficina y en la escuela, para sellar, decorar, retener, envolver, empaclar, etc.

DATOS TÉCNICOS:

	SISTEMA METRICO	SISTEMA INGLES	METODO DE ANALISIS
Espesor	0.0381 mm	1.5 mils	ASTM D-3652
Adhesión al Respaldo	700 gr/in	24.7 oz/in	ASTM D-3330/M
Adhesión al Acero	930 gr/in	32.8 oz/in	ASTM D-3330/M
Resistencia a la tensión	1.3 kg/cm	7.3 lb/in	ASTM D-3759
Elongación	30%	30%	ASTM D-3759

Nota: Los datos técnicos mostrados son valores típicos obtenida de las evaluaciones de rollo cortado en frío y no deberán ser considerados como especificaciones. El comprador deberá determinar si este producto es adecuado para su uso específico.

MEDIDAS DISPONIBLES:

TIPO	MEDIDA
200	12mmX33m
200	12mmX65m
200	18mmX33m
200	18mmX65m
200	24mmX33m
200	24mmX65m

Nota: Para medidas especiales favor de contactar a su representante de ventas.

Una empresa de:



Garantía:

Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.

Limitación de recursos y extensión de responsabilidad:

Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.

Responsabilidad Limitada:

Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.

Vida Util del Producto:

Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

OFICINA MATRIZ:

Industrias Tuk, S.A. de C.V.;
Blvd. Carlos Salinas de Gortari,
Km 7.5, Apodaca, N.L.,
México, C.P. 66632.
Tel.(81).8221.7400
Fax.(81).8221.7429
info@tuk.com.mx
www.tuk.com.mx

OFICINA E.U.A. Y CANADA:

hyStik Inc.; 12941 North Fwy,
Suite 106, Houston, Tx. 77060
Sin Costo 01.800.8.hystik
Tel.01.800.8.447845
Fax.(281).209.0991
infona@hystik.com
www.hystik.com

OFICINA CENTROAMÉRICA:

hyStik de Centroamérica, S.A. de C.V.
Zona Industrial Sta. Elena,
Blvd. Siemens No.3, Antiguo Cuscatlán,
San Salvador, El Salvador.
Tel.(503).2289.4798
Fax.(503).2289.4789
infoca@hystik.com
www.hystik.com

Company of:

