

CINTA 189

CINTA REFORZADA ACTIVADA POR AGUA



DESCRIPCIÓN:

Cinta para empaque de papel reforzada con filamentos de fibra de vidrio que para adherirse a las superficies debe ser activada con agua. Presenta una excelente resistencia a la tensión.

CONSTRUCCIÓN:

RESPALDO	Papel Reforzado con fibra de vidrio
ADHESIVO	Activado por agua
COLOR	Kraft



*Las presentaciones del producto pueden variar.

APLICACIONES TÍPICAS:

Utilizada en el cerrado de cajas de cartón para el empaque de productos de alto peso, tales como computadoras y componentes electrónicos.

DATOS TÉCNICOS:

	SISTEMA MÉTRICO	SISTEMA INGLES	METODO DE ANÁLISIS
Espesor	0.16 mm	6.2 mils	IACA 147
Resistencia a la Tensión Longitudinal	12.8 Kg/cm	72 lb/in	ASTM D-3759
Resistencia a la Tensión Transversal	5.4 Kg/cm	30.2 lb/in	ASTM D-3759
Elongación	5%	5%	ASTM D-3759

Nota: Los datos técnicos mostrados son valores típicos obtenida de las evaluaciones de rollo cortado en frío y no deberán ser considerados como especificaciones. El comprador deberá determinar si este producto es adecuado para su uso específico.

MEDIDAS DISPONIBLES:

Nota: Para medidas especiales favor de contactar a su representante de ventas.

TIPO	MEDIDA
189	70mmX137m
189	136mmX1372m

Una empresa de:



Garantía:

Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.

Limitación de recursos y extensión de responsabilidad:

Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.

Responsabilidad Limitada:

Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.

Vida Util del Producto:

Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

OFICINA MATRIZ:

Industrias Tuk, S.A. de C.V. ;
Blvd. Carlos Salinas de Gortari,
Km 7.5, Apodaca, N.L.,
México, C.P. 66632.
Tel.(81).8221.7400
Fax.(81).8221.7429
info@tuk.com.mx
www.tuk.com.mx

OFICINA E.U.A. Y CANADA:

hyStik Inc.
12941 North Fwy, Suite 550
Houston Tx, 77060 U.S.A.
Tel.(281) 784-7711
Fax.(281) 209-0991.
Toll Free. 01 800 8 HYSTIK.
infona@hystik.com
www.hystik.com

OFICINA CENTROAMÉRICA:

hyStik de Centroamérica, S.A. de C.V.
Zona Industrial Sta. Elena,
Blvd. Siemens No.3, Antiguo Cuscatlán,
San Salvador, El Salvador.
Tel.(503).2289.4798
Fax.(503).2289.4789
infoca@hystik.com
www.hystik.com



NEF.COM.MX

